OZNACZENIE	O1	O2	O1* EI60	O2* EI60	O3	O3* EI60	O4	O5	O6	O7
BUDYNEK	BUD. E		BUD. A				BUD. B		BUD. A	
FUNKCJA POMIESZCZENIA	Różne	Różne	Pokoje lekarzy, kuchenka oddziałowa	Klatka schodowa Ki3	Łazienka, pokój socjalny	Pokój lekarza dyżurnego	Pom.obsługi urządzeń ppoż.	Pokój socjalny, p.admin.-szkoleniowe	Sala obserwacyjna	Pokój lekarzy
SCHEMAT										
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	112/248	112/248	169/200	193/110	100/200	90/200	80/100	169/164	90/200	149/200
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	90/226	90/226	147/178	171/88	78/178	68/178	58/78	147/142	68/178	127/178
NISKI PARTER	12	28					3	4	1	1
WYSOKI PARTER	12	31	2	2						
PIĘTRO I			1	2	3	1				
PIĘTRO II				2						
PIĘTRO III										
ŁĄCZNA ILOŚĆ OKIEN	24	59	3	6	3	1	3	4	1	1
RODZAJ	STAŁE	UCHYLNE / STAŁE	STAŁE	STAŁE	UCHYLNO - ROZWIERNE	STAŁE	UCHYLNO - ROZWIERNE	UCHYLNO - ROZWIERNE	UCHYLNO - ROZWIERNE	UCHYLNO - ROZWIERNE
MATERIAŁ	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE
KOLOR	RAL 7043	RAL 7043	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010
UWAGI	1.SZKŁO BEZPIECZNE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI Okno stałe - system YAWAL TM 77HI; Szklenie dwukomorowe. Współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9W/m2K	1.SZKŁO BEZPIECZNE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI Okno uchylne/stałe - system YAWAL TM 77HI; Maksymalny ciężar skrzydła uchylnego 70 kg. Szklenie dwukomorowe. Współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9W/m2K	1.SZKŁO BEZPIECZNE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI 2.OKNO W KLASIE PPOŻ. EI 60 System YAWAL TM 75 EI60; szyba EI60 o min gr. 25 mm., współczynnik 1,1 W/m2K.	1.SZKŁO BEZPIECZNE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI 2.OKNO W KLASIE PPOŻ. EI 60 Okno stałe - system YAWAL TM 75 EI60; Szklenie jednokomorowe.	1.SZKŁO BEZPIECZNE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI Okno uchylno-rozwierne/stałe - system YAWAL TM 77HI; Szklenie dwukomorowe. Współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9W/m2K	1.SZKŁO BEZPIECZNE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI 2.OKNO W KLASIE PPOŻ. EI 60 System YAWAL TM 75 EI60; szyba EI60 o min gr. 25 mm., współczynnik 1,1 W/m2K.	1.SZKŁO BEZPIECZNE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI Okno uchylno-rozwierne - system YAWAL TM 77HI; Szklenie dwukomorowe. Współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9W/m2K	1.SZKŁO BEZPIECZNE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI Okno kombinowane - system YAWAL TM 77HI; Maksymalny ciężar skrzydła uchylnego 70 kg. Szklenie dwukomorowe. Współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9W/m2K	1.SZKŁO BEZPIECZNE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI Okno uchylno-rozwierne/stałe - system YAWAL TM 77HI; Szklenie dwukomorowe, Współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9W/m2K	1.SZKŁO BEZPIECZNE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI Okno uchylno-rozwierne/stałe - system YAWAL TM 77HI; Szklenie dwukomorowe, Współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9W/m2K
SCHEMAT 1:10										

Uwaga:
1.Należy uprzednio sprawdzić wymiary oraz liczbę otworów w naturze
2.Należy ustalić z użytkownikiem kierunek otwierania nowych okien tzn okno lewe czy prawe

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ

SOSAK & SOSAK
biuro architektoniczne
ul. Zodiakalna 2, 10-712 Olsztyn
tel. (89) 5240240, tel./fax (89) 5240202
sosak@o2.home.pl | www.sosakarchitekci.pl

nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem wraz z lądowiskiem dla śmigłowców LPR.
adres:	ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
zamawiający:	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
branża:	ARCHITEKTURA — STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
temat:	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ — skala 1:100
projekt wykonał:	**mgr inż. arch. STANISŁAW SOSAK** upr. bud. Nr 152/77/ OL CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM-0024 **mgr inż. arch. ANNA DĄBROWSKA - SOSAK** upr. bud. Nr 141/87/ OL CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM-0025
projekt opracował:	mgr inż. arch. Agnieszka Zamjko mgr inż. arch. Karolina Czyż inż. arch. Stanisław Zygmunt Sosak
projekt sprawdził:	mgr inż. arch. JERZY BOROWIK upr. bud. Nr 722/58 z art. 361 CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM-0146
	15 — nr rysunku
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	CZERWIEC 2016