



ZADANIE 3

- UWAGI:**
1. W strzechach i stropach pozostałe otwory dla przebieg instalacji sanitarnych i elektrycznych i lokalizację otworów wg projektu architektury i projektów branżowych.
 2. **SCIANY WYPEŁNIACIE MURÓWEC PC WYKONANIU KONSTRUKCYJAL BUDOWNIKU**
 3. Ściany wypełniłogę murowec na pełną spoinę pionową i poziomą na zaprawie cem.-wsp. Należy zostawić szczelinę (min. 1cm) pomiędzy grdną krawędzią ściany wypełniłogę i o stropem. W celu zabezpieczenia ściany wypełniłogę przed wystąpieniem zrygoweni, należy zastosować zroglone usztywniłogę umieszczone w spoinach wspornych.

STROP ŻELBETOWY ZESPOLONY
 GR. PŁYTY STROPOWEJ-25cm
 OTULINA ZBRÓJ.-2,5 cm
BETON C25/30
STAL A-I/II/III /B500SP/
STAL A-I /S235/
 RYSUNEK ZAMIENNY

Pracownia projektowa WOJCIECHOWSKI Osiedln ul.Dobrowiezzkđ 39		
Stadium : Projekt wykonawczy Branża : Konstrukcja	Nazwa i adres: Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem, wraz z ładowiskiem dla śmigłowców LPR	
Przedmiot rysunku: RZUT MONTAŻOWY STROPU NAD II PIĘTREM - ZADANIE nr 3 Dobudowa klatki schodowej wraz z windą	Opracował: tech. Ewa Sikwowska	rys. nr 5Z skala 1:100 data 09.05.2017
Sprawdził: mgr inż. M. Szczygiłowska upr. WAM/0028/P00K/13 spolec.konstrib.-bud.		